

- INT 213
- INT 230
- INT 236
- INT 237
- INT 245
- INT 288
- INT 420
- INT 450
- INT 460
- INT 468
- INT 470
- INT 480
- INT 490
- INT 510
- INT 520
- INT 530
- INT 540
- INT 549
- INT 560

Descrição : as películas decorativas permitem personalizar uma janela, uma divisória ou um móvel em vidro enquanto preservam a intimidade. Estas películas suavizam a luz sem reduzir a luminosidade.

Utilização : fachadas, divisórias de escritórios, locais informáticos, hospitais, locais no rés-do-chão, escolas, ateliers, decoração de vitrinas, etc.

Método de aplicação : interior, com água e sabão.

Limpeza : lavar com água e sabão, 30 dias depois da colocação. Os produtos de limpeza que possam riscar a película devem ser evitados. Não aplicar autocolantes nem qualquer outro adesivo sobre a película.

Durabilidade : 12 a 15 anos para uma aplicação vertical na Europa Central, no interior.

Armazenamento : 2 anos a partir da entrega. Esta película deve ser conservada em local sem excesso de humidade e protegida dos raios solares, à temperatura inferior a 38°C.

Observação importante : a surface envidraçada que receberá a película deve estar limpa e isenta de poeira, gordura ou de qualquer outra substância. Certos materiais tais como policarbonatos podem gerar problemas de bolhas. É recomendado um teste de compatibilidade.

Suporte	Poliéster 36 micrones
Adesivo	Polímero acrílico 13 g/m ²
Protector	Poliéster silicone 23 micrones
Aplicação	Interna
INT 213	Bandas baças de 13mm x 6mm de claro
INT 230	Bandas baças alternadas de 3cm e 3mm
INT 236	Bandas foscas degressivas finas
INT 237	Bandas foscas degressivas grossas
INT 245	Bandas baças de 45mm x 10mm de claro
INT 288	Ondas baças de 45 mm de altura
INT 420	Dois bandas transparentes de 2 mm
INT 450	Quadrados baços de 45mm x 45mm
INT 460	Pequenos quadrados transparentes
INT 468	Quadrados baços com cantos arredondados
INT 470	Quadrados de 2cm espaçados por 5cm
INT 480	Rosáceas foscas de 50 x 50 cm
INT 490	Linhas cruzadas foscas
INT 510	Curvas verticais foscas
INT 520	Efeito vidro quebrado baço
INT 530	Árvores baças
INT 540	Curvas e círculos baços
INT 549	Bandas verticais baças
INT 560	Película de bandas baças degressivas
Resistência térmica	de -20°C a 80°C
Temperatura de aplicação	Mínimo 5° C
Dimensões	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificação ao fogo

M1

De modo a melhorar constantemente os nossos produtos, poderemos efectuar, sem aviso prévio, modificações de cores e de processos de fabrico dos nossos artigos.

Recomendamos aos nossos utilizadores que confirmem, antes da aplicação, que o nosso produto convém exactamente ao uso previsto e que respeitem as normas em vigor.